

بهترین پکیج دیواری ایساتیس Isatis Heating package، رادیاتور و دیگر محصولات گرمایشی یکی از برندهای معتبر و بنام این حوضه در شرکت گرما آفرین ایساتیس واقع در شهرک صنعتی یزد می باشد. جهت محاسبه ظرفیت پکیج دیواری ایساتیس با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع کاربری و سازه و مترای ساختمان می توان ظرفیت حرارتی را تعیین نمود. اما به طور سرانگشتی در مناطق معتدل به ازای هر مترمربع از فضای ساختمان (که دارای ارتفاع سقف نرمال 3 متر هستند) می توان ظرفیتی معادل 150 کیلوکالری بر ساعت را جهت تأمین گرمایش و تأمین آبگرم مصرفی در نظر گرفت. در این مقاله به معرفی **بهترین مدل پکیج ایساتیس** پرداختیم.

در تمامی مدل های پکیج زمینی یا دیواری، استفاده از سختی گیر در مسیر ورودی آب به دستگاه الزامی می باشد، چرا که نصب سختی گیر جهت طول عمر و جلوگیری از رسوب زدایی زود هنگام مبدل حرارتی پکیج دیواری ایساتیس امری حیاتی است. در انتخاب مدل پکیج ایساتیس حتی الامکان از مدل های فن دار انتخاب شود. چرا که تأمین هوای احتراق در پکیج دیواری فن دار می تواند، از فضای خارج محیط گرم شونده تأمین گردد و همچنین گازهای حاصل از احتراق به صورت اجباری و با فشار فن به بیرون هدایت می کند.

پکیج ایساتیس ساخت کجاست:

شرکت ایساتیس در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با همکاری شرکت ایتالیایی آریستون (Ariston) آغاز کرد. در ادامه این شرکت موفق به تولید پکیج های دیواری و نیز رادیاتور پنلی شده و به یکی از پرفروش ترین برندهای موجود در بازار ایران تبدیل شد. پکیج ایساتیس در ظرفیت های 26000 و 30000 تولید شده که قابلیت گرمایش تا 300 متر مربع فضا را دارا می باشد.

- مجهز به فن
- مجهز به دو دودکش
- عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ایمنی حداقل و حداکثر فشار آب گرم
- سیستم ایمنی محدود کننده
- سر و صدای کم
- تأمین آب گرم برای شوفاژ
- راندمان حرارتی بالا
- اضغال فضای کم
- عدم نوسان دمای آب
- طراحی زیبا
- مقرن به صرفه از نظر اقتصادی
- مجهز به سیستم احتراق بسته
- وجود دریچه تأمین هوای تازه
- مجهز به صفحه نمایش دیجیتال
- مجهز به سیستم عیب یاب الکترونیکی
- مجهز به سیستم ضد یخ زدگی
- مجهز به انواع تجهیزات ایمنی جهت افزایش سطح ایمنی دستگاه

ویژگیهای برتر پکیج شوفاژ دیواری ایساتیس عبارتند از:

- سیستم دیجیتال و برد الکترونیکی، با قابلیت عیب یابی تمام اشکالات سیستم به صورت کاملاً هوشمند همراه با کد عیب و در نتیجه کمک به خدمات رسانی بهتر نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت در سراسر ایران
- فن کم صدا با دسیبل صوتی پایین
- تکنولوژی کنترل دمای آب گرم بهداشتی در دمای ثابت و هواگیر خودکار مسیر شوفاژ.

- دارای پانل فرمان چند منظوره و سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی
- امکان استفاده از دودکش دوجداره برای استفاده از هوای آزاد بیرون
- صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق جلوگیری از اتلاف گرما از بدنه دستگاه
- کارایی بالا و مصرف بهینه سوخت گاز از طریق استفاده از شیر گاز مدولار
- حداقل مصرف برق
- کنترل دمای اتاق و جلوگیری از گرم و سرد شدن بیش از اندازه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی
- به حداقل رساندن هزینه تعمیرات و نگهداری بدلیل حذف موتورخانه مرکزی.

انواع مدل پکیج های دیواری ایستایس:

- پکیج ایستایس مدل نیو استار (محدوده دمایی 30 تا 80 درجه سانتیگراد)
- پکیج ایستایس مدل واگر (محدوده دمایی 30 تا 85 درجه سانتیگراد)
- پکیج ایستایس مدل ایکاروس (محدوده دمایی 30 تا 80 درجه سانتیگراد)
- پکیج ایستایس مدل سیمات (محدوده دمایی 35 تا 78 تا 80 درجه سانتیگراد)

پکیج دیواری ایستایس مدل New Star 26II/3011ff

پکیج دیواری ایستایس مدل نیواستار در دو مدل ۳۰ Iff و ۲۶ Iff تولید می شود. در مدل ۲۶ Iff ایستایس با ظرفیت حرارتی نامی ۲۶۰۰۰ کیلوکالری در ساعت مناسب برای فضای تا ۱۷۰ متر مربع و در مدل ۳۰ Iff با ظرفیت حرارتی نامی ۳۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت مناسب برای فضا تا ۲۷۰ متر مربع با شرایط آب و هوایی معتدل طراحی و عرضه می شود. هر دو ظرفیت مدل نیو استار ایستایس فن دار و همراه با نمایشگر دیجیتال می باشد. نیو استار ایستایس بهترین نوع پکیج دیواری ایستایس برای سیستم گرمایش از کف می باشد.

مدل	II FF26	II FF30
حداقل توان ورودی (کیلووات)	9.6	30
حداکثر توان ورودی (کیلووات)	26	30
حداقل توان خروجی (کیلووات)	24	28
حداکثر توان خروجی (کیلووات)	8.7	28
حداکثر فشار مدار گرمایشی (بار)	3	3
حداکثر فشار آب ورودی (بار)	0.2 الی 6	0.5 الی 10
حداقل دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)	30	30
حداکثر دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)	60	60
دبی آب گرم مصرفی $\Delta T=30^{\circ}C$ (لیتر بر دقیقه)	11.5	13.4
حداقل دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه)	2 الی 2.5	2 الی 2.5
حداکثر توان مصرفی (وات)	110	150
وزن خالص (کیلوگرم)	35	36
ابعاد پکیج (ارتفاع*طول*عرض) (میلیمتر)	740*410*328	740*410*328



پکیج دیواری ایساتیس مدل کاریز:

که در سه ظرفیت ۲۶۰۰۰، ۳۰۰۰۰ و ۳۸۰۰۰ کیلوکالری در ساعت تولید می شود.
۱- مدل ۲۶۰۰۰ مناسب برای فضاهایی تا ۱۷۰ مترمربع می باشد.
۲- مدل ۳۰۰۰۰ مناسب برای فضاهایی تا ۲۷۰ متر مربع می باشد.
۳- مدل ۳۸۰۰۰ مناسب برای فضاهایی تا ۳۵۰ متر مربع می باشد.

ویژگی های مدل کاریز پکیج ایساتیس:

1. مساحت تحت پوشش تا : 170 متر مربع
2. قابلیت اتصال به سیستم گرمایش از کف و فن کویل
3. تعداد مبدل حرارتی: دو مبدل
4. فن دودکش: دارد



پکیج ایساتیس مدا واگر:

پکیج های ایساتیس ایساتیس متناسب با نیازمشتریان در مدل های مختلف طراحی و تولید شده است. یکی از مدل های محبوب این برند مدل واگر است. رادیاتور های ایساتیس با انواع رادیاتور، شوماژ، داکت اسپیلت، فن کویل، سیستم گرمایش از کف و سایر سیستم های گرمایشی سازگار می باشند. این مدل یکی از مدل های پر فروش برند ایساتیس است.

ویژگی های پکیج ایساتیس مدل واگر:

1. کم مصرف در انرژی
2. مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند
3. سیستم محافظ پکیج جهت افزایش ایمنی
4. طراحی زیبا
5. مجهز به سیستم محافظ جهت جلوگیری از یخ زدگی
6. راندمان احتراق بالا
7. مجهز به پمپ سیرکولار
8. راندمان احتراق بالای 90 درصد
9. سیستم هواگیری اتوماتیک
10. مجهز به پرشر سوئیچ و پرشر آب
11. مجهز به سیستم ضد نوسان دمای آب
12. متناسب با برق مصرفی تک فاز 220 ولت
13. مجهز به صفحه دیجیتال جهت نمایش اطلاعات دمایی آب گرم مصرفی و رادیاتور
14. نمایشگر دیجیتال پکیج ایساتیس

مدل	II FF26	II FF30
حداقل وان ورودی (کیلووات)	11	11.3
حداکثر توان ورودی (کیلووات)	25.7	30
حداقل توان خروجی (کیلووات)	6.9	10.2
حداکثر توان خروجی (کیلووات)	24	28
حداکثر فشار مدار گرمایشی (بار)	3	3
حداکثر فشار آب ورودی (بار)	0.5 الی 10	5 الی 10
حداقل دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)	30	30
حداکثر دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)	60	60
دبی آب گرم مصرفی: $\Delta T=30^{\circ}C$ (لیتر بر دقیقه)	11.4	13.4
حداقل دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه)	2.5	2.5
حداکثر توان مصرفی (وات)	110	150
وزن خالص (کیلوگرم)	29	38
ابعاد پکیج (ارتفاع* طول* عرض) (میلیمتر)	740 *400*340	740 *400*350

پکیج ایساتیس مدل ایکاروس:

محدوده دمایی این نوع از پکیج ها و سیستم های گرمایشی، ۳۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است. حداقل توان ورودی به سیستم های پکیج دیواری های ایساتیس مدل ایکاروس ۲۶۰۰۰، ۱۱ کیلو وات ساعت است. این میزان از توان ورودی حداقلی، در سری ۳۰۰۰۰ محصولات این برند، به ۱۱،۳ می رسد.

استفاده پکیج شوفاژ دیواری ایکاروس Star به غیر از موارد توصیه شده مجاز نیست. این نوع از پکیج دارای طراحی بسیار زیبا بوده، کارکردی بسیار هوشمند داشته و همچنین مدلی اقتصادی است. این محصول به دلیل فن دار بودن و راندمان بالا در تمام ساختمانهای استاندارد تا متراژ ۱۷۱ متر مربع قابل استفاده است.

ویژگی های پکیج ایکاروس:

- با طراحی زیبا و کارکردی کاملا هوشمند
- قابلیت اتصال به فن کوئل
- دارای صفحه دیجیتالی مدرن و پیشرفته
- مصرف انرژی معادل ۱۵% کمتر از پکیج های رایج

مدل	II FF26	II FF30
حداقل توان ورودی (کیلووات)	11	11.3
حداکثر توان ورودی (کیلووات)	25.7	30
حداقل توان خروجی (کیلووات)	9.6	10.2
حداکثر توان خروجی (کیلووات)	24	28
حداکثر فشار مدار گرمایشی (بار)	3	3
حداکثر فشار آب ورودی (بار)	0.5 الی 10	5 الی 10
حداقل دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)	30	30
حداکثر دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)	60	60
دبی آب گرم مصرفی: $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ (لیتر بر دقیقه)	11.4	13.4
حداقل دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه)	2.5	2.5
حداکثر توان مصرفی (وات)	137	158
وزن خالص (کیلوگرم)	29	38
ابعاد پکیج (ارتفاع*طول*عرض) (میلیمتر)	740*400*340	763*450*350

پکیج شوفاژ دیواری ایساتیس simat

پکیج شوفاژ دیواری ایساتیس Super Lux برای تأمین آبگرم مورد نیاز سیستم گرمایش و آبگرم بهداشتی طراحی شده است. پکیج شوفاژ دیواری simat بایستی به مدار گرمایشی مناسب و شبکه توزیع کننده آبگرم بهداشتی که متناسب با توان و عملکرد آن باشد، متصل شود.

لازم است بدانید که محدوده دمایی این نوع از پکیج های دیواری ایساتیس، ۳۵ تا ۷۸ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است. حداقل توان ورودی به این سیستم های گرمایشی، ۱۲٫۵ کیلووات ساعت است و حداکثر توان خروجی این نوع از سیستم های گرمایشی، ۲۳٫۷ کیلووات ساعت پیش بینی شده است. حداقل فشار آب سیستم و یا بار آن ۰٫۲۵ و حداکثر آن ۳ است. توان مصرفی این محصول، ۹۸ وات و وزن خالص آن ۲۶ کیلوگرم است.

مدل	BS II 24 FF
حداقل توان ورودی (کیلووات)	12.5
حداکثر توان ورودی (کیلووات)	25.5
حداقل توان خروجی (کیلووات)	11.1

23.7	حداکثر توان خروجی (کیلووات)
0.25	حداقل فشار آب سیستم (بار)
3	حداکثر فشار مدار گرمایشی (بار)
0.5	حداقل فشار آب گرم مصرفی (بار)
6	حداکثر فشار آب گرم مصرفی (بار)
11.1	دبی آب گرم مصرفی $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ (لیتر بر دقیقه)
3	حداقل دبی آب گرم مصرفی (لیتر بر دقیقه)
35	حداقل دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)
57	حداکثر دمای آب گرم مصرفی (درجه سانتیگراد)
98	توان مصرفی (وات)
26	وزن خالص (کیلوگرم)
700*400*250	ابعاد پکیج (ارتفاع*طول*عرض) (میلیمتر)

طریقه راه اندازی پکیج ایساتیس:

- ۱- در مرحله اول باید تمامی مسیر رادیاتورها و شیرهای شופاژ چک شوند، تا تمامی باز و نشستی نداشته باشند.
- ۲- در مرحله بعد باید تمامی رادیاتور هواگیری شوند، تا هوا درون سیکل شופاژ وجود نداشته باشد.
- ۳- در این مرحله باید فشار بار پکیج ایساتیس چک شود و در صورتی که بار دستگاه زیر ۰,۵۰ باشد، شیر پرکن دستگاه را باز کنید تا بار دستگاه روی ۱,۵۰ قرار گیرد. (شماره ۱۰)
- ۴- در این مرحله باید بدانیم پکیج در حالت زمستانه است یا تابستانه
برای این منظور باید در صفحه نمایش نگاهی بیندازیم، اگر علامت خورشید روی صفحه نمایش بود، پکیج در حالت تابستانه است و در صورتی که بخواهیم پکیج را از حالت تابستانه به حالت زمستانه ببریم، کافی است دکمه تغییر مد را فشار دهیم تا علامت برف در صفحه نمایش ظاهر شود و بلعکس.
- ۵- در مرحله آخر باید دمای سیستم شופاژ را تنظیم کنیم برای این مرحله از دکمه های ۱۱ و ۱۲ باید بهره برد. محدوده تنظیم دمای شופاژ بین ۳۰ تا ۸۰ درجه می باشد.
برای مطالعه ی مقاله ی وظیفه ی پرشر سونیج هوا در پکیج اینجا کلیک کنید.

بررسی مشکلات و تعمیر پکیج ایساتیس:

- 1. پکیج روشن نمی شود:**
برای تعمیر پکیج ایساتیس در این حالت ابتدا باید برق اصلی و برق پکیج را چک کرده در صورت عملکرد صحیح برق، دمای آب پکیج را با استفاده از ترموستات اندازه گیری کنیم. در صورت برطرف نشدن مشکل باید مشعل و سیم کشی پکیج را بررسی کنیم.
- 2. رادیاتورها در زمستان سرد هستند:**
امکان دارد کلید زمستانی - تابستانی روی حالت تابستانی قرار گرفته باشد یا ترموستات شופاژ روی درجه پایین باشد. البته سوخته شدن پمپ پکیج یا گرفتگی و کار نکردن مشعل هم می تواند علت این اختلال باشد. در هر صورت تعمیر پکیج ایساتیس در این صورت به بررسی های بیشتری نیاز دارد
- 3. پکیج کار می کند، ولی دما افزایش پیدا نمی کند:**
در این مشکل احتمالا یا مشعل تنظیم نیست یا دیگ پکیج کثیف است
- 4. رادیاتورها در تابستان گرم هستند:**
کلید زمستانی - تابستانی روی حالت زمستانی است
- 5. ترموستات به اشتباه زیاد می شود:**

کیسول ترموستات از غلاف خارج شده یا ترموستات پکیج اشکال دارد

6-دمای آب گرم پایین است:

احتمالا کویل مخزن ذخیره گرفته یا پمپ آب گرم مشکل دارد. در مواردی امکان اینکه ترموستات روی درجه پایین تنظیم شده باشد یا ترموستات خراب شده باشد هم وجود دارد. برای تعمیر پکیج ایساتیس در این حالت باید تک تک این اجزا بررسی شوند.

7.دبی آب گرم کم است:

این مشکل به علت فشار کم آب ورودی است. باید لوله کشی داخلی ساختمان بررسی شود.

8.قسمتی از رادیاتور گرم و طرف دیگر سرد است:

رادیاتور به هواگیری نیاز دارد

9.ترموستات ریست می شود:

تعمیر پکیج ایساتیس در این مورد با تمیز کردن دیگ پکیج و پر کردن آب داخل سیستم و هواگیری آن میسر می شود

10.بوی بدی از دستگاه خارج می شود:

برای حل این مشکل باید دیگ و دودکش را تمیز کرد و تهویه هوا و مشعل را تنظیم نمود

11.آب گرم کافی نیست یا دمای لازم را ندارد:

برای تعمیر پکیج ایساتیس در این حالت باید سنسور دمای مدار گرمایش یا آب گرم مصرفی بررسی شود. فشار گاز، میزان آب، مبدل ثانویه، شیر سه راهه مدار شوفاژ، مسیر بای پس، پمپ و لوله کشی یا شیرهای مخلوط اجزای دیگری هستند که در این اختلال باید بررسی شوند.

12.درجه فشار آب در پکیج افت پیدا می کند:

نشستی در مدار گرمایش اتصالات رادیات ها، نشستی در شیرآلات زیر پکیج، نشستی در اتصالات لوله های مدار گرمایش، وجود هوا در مدار گرمایش، تجزیه آب مدار گرمایش (در رادیاتورهای آلومنیومی)، خرابی شیر اطمینان یا همان شیر 3 بار، خرابی شیر پر کن، کمبود فشار منبع انبساط و یا سوراخ شدن منبع انبساط و سوراخ شدن مبدل اصلی و یا ثانویه از دلایل این اختلال هستند که لازم است برای تعمیر پکیج ایساتیس به صورت مجزا و تک تک بررسی شوند.

قیمت پکیج ایساتیس:

اگر شما برند ایساتیس را برای سیستم گرمایشی منزل خود انتخاب کرده اید، یکی از سوالاتی که برایتان پیش خواهد آمد، قیمت پکیج ایساتیس است.

همانطور که میدانید قیمت پکیج های ایساتیس با توجه به مدل و ظرفیت متفاوت خواهد بود. برای اطلاع از قیمت های پکیج ایساتیس با مشاوران ما در شعبات تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید تا علاوه بر قیمت شما را برای خرید بهترین و مناسب ترین پکیج ایساتیس یاری دهند. این قیمتها تا به امروز و کاملا تقریبی است. برای اطلاع از هزینه های دقیق با مشاوران ما در تماس باشید.

ردیف	شرح	قیمت به تومان
1	قیمت پکیج ایساتیس نیو استار II FF26	15,100,000
2	قیمت پکیج ایساتیس نیو استار II FF30	18,300,000
3	قیمت پکیج ایساتیس واگر ایساتیس II FF26	13,900,000
4	قیمت پکیج ایساتیس واگر ایساتیس II FF30	16,800,000
5	قیمت پکیج ایساتیس ایکاروس ایساتیس II FF26	14,500,000
6	قیمت پکیج ایساتیس ایکاروس ایساتیس II FF30	17,400,000
7	قیمت پکیج ایساتیس سیمات ایساتیس BS II 24 FF	10,760,000

نمایندگی تعمیر پکیج ایساتیس:

فرقی نمیکند که شما کدام مدل از پکیج ایساتیس را برای منزل خود خریداری کرده اید، تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین در کنار شما خواهد بود تا در صورت بروز مشکل در پکیجتان با سرعت نسبت به تعمیرات پکیج ایساتیس شما اقدام کرده و گرما را به منزل شما بازگرداند.

تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین از بهترین تعمیرکاران پایتخت تشکیل شده و با داشتن سابقه 10 سال در زمینه ارائه خدمات انواع مدل پکیج ایساتیس به صورت 24 ساعته در تمام طول هفته آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز خواهد بود. به احتی می‌توانید [تعمیر پکیج ایساتیس](#) را به تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین بسپارید. برای استفاده از خدمات تهران سرویس آنلاین با نزدیکترین شعبه مجموعه ما تماس حاصل کرده و یا درخواست خود را از طریق چت آنلاین ثبت کنید.

چرا تعمیرکار پکیج ایساتیس خود را باید از تهران سرویس آنلاین درخواست دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج ایساتیس
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- 9- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- 10- بالاترین رضایت مردمی